

```
<?php  
  
try {  
    $hostname = "localhost";  
    $dbname = "GIORNALE";  
    $user = "root";  
    $pass = "*****";  
    $db = new PDO ("mysql:host=$hostname;dbname=$dbname", $user, $pass);  
    $db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);  
}  
catch (PDOException $e) {  
    echo "Error connecting to database";  
}
```

```
} catch (PDOException $e) {  
    echo "Errore: " . $e->getMessage();
```

\$query="

INSERT INTO struttura (tabella,

```
nome,  
label,  
chiave,  
tipo_input,  
obbligatorio,  
controllo,  
visibile,  
lista,  
origine_tabella,  
origine_id,  
origine_testo,  
rel_tabella,  
rel_id1,  
rel_id2,  
ordine)  
VALUES
```

```
( 'news', 'id', 'id', '1', 'hidden', '1', 'int', '1', '1', '', '', '', '', '', '', 1),
( 'news', 'titolo', 'titolo', '0', 'text', '1', 'string', '1', '1', "", "", "", "", "", 2),
( 'news', 'testo', 'testo', '0', 'textarea', '0', 'string', '1', '0', "", "", "", "", "", 3),
( 'news', 'data_pubblicazione', 'data pubblicazione', '0', 'date', '1', 'string', '1', '1', "", "", "", "", "", 4),
( 'news', 'autore_id', 'autore', '0', 'select', '0', 'int', '1', '0', 'autori', 'id', 'cognome', "", "", "", 5),
( 'news', 'ordine', 'ordine', '0', 'number', '0', 'int', '1', '0', "", "", "", "", "", 6),
( 'autori', 'id', 'id', '1', 'hidden', '1', 'int', '1', '1', "", "", "", "", "", 1),
( 'autori', 'nome', 'nome', '0', 'text', '1', 'string', '1', '1', "", "", "", "", "", 2),
( 'autori', 'cognome', 'cognome', '0', 'text', '1', 'string', '1', '1', "", "", "", "", "", 3),
( 'autori', 'ordine', 'ordine', '0', 'number', '0', 'int', '1', '0', "", "", "", "", "", 4);
```

11.

```
$db->query("$query");

if($db->errorCode()!='00000')
    echo "\nPDO::errorCode(): ", $db->errorCode();
else
    echo "\nTabella popolata";
```

```
$db = null;
?>
```